



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del Regolamento Europeo 305-2011, Allegato III

n° DOP-PIASTRA4GRI-0713

1.	codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PIASTRA 50x50 cm; spessore 4 cm. Colore: Grigio - Finitura: Liscia
2.	numero di tipo, lotto, serie o altro qualsiasi elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art.11 par. 4	numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo
3.	uso o uso previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante	Pavimentazioni esterne
4.	nome, denominazione commerciale registrata, o marchio registrato, e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 paragrafo 5	M.V.B. srl, Via Enrico Mattei Nº 6 , 22070 Bregnano (Co)
5.	nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12 paragrafo 2	Non applicabile
6.	sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato v	Sistema di Valutazione 4
7.	Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	UNI EN 1339:2005
8.	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Non applicabile
1		

9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
Aspetti visivi	Nessuna lastra deve presentare fessurazioni, sfaldature o distaccamenti di strato. CLASSE 2 K	LINIENANGO	
Spessore dello strato di usura	Ciascuna lastra deve avere strato antiusura > 4 mm		
Forma e dimensioni	Ciascuna lastra deve soddisfare i requisiti della classe dichiarata		
Resistenza a flessione	Ciascuna lastra deve soddisfare i requisiti della classe dichiarata CLASSE 3U		
Resistenza all'abrasione	Ciascuna lastra deve soddisfare i requisiti della classe dichiarata CLASSE 4 I ≤ 20 mm		
Resistenza allo scivolamento/slittamento	Deve essere dichiarata la media di cinque lastre Soddisfacente > 60	UNI EN 1339:2005	
Resistenza agli agenti atmosferici	Nessuna lastra deve avere un assorbimento d'acqua maggiore del 6% in massa CLASSE 2 B < 6% in media		
Resistenza agli agenti atmosferici	La media di tre lastre non deve essere maggiore di 1,0 kg/m2 e nessun singolo risultato deve essere maggiore di 1,5 kg/m2 CLASSE 3 D < 1,0 kg/m2		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Bregnano, 01/07/2013

Brenna Nemesio Legale Rappresentante MVB srl